

Adwa

Bazico lab

AD31-AD32

Profesionalni IP67 Vodootporni
konduktometrijski-TDS-TEMP
džepni uređaj sa zamenljivom sondom



AD31 i AD 32 su vodootporni džepni uređaj za merenje konduktiviteta, TDS (ukupne rastvorene čvrste materije) i temperature. Kućište je potpuno zaštićeno od vlage. Sva konduktometrijska i TDS očitavanja imaju automatsku temperaturnu kompenzaciju i temperaturne vrednosti mogu biti prikazane u stepenima °C or °F. Faktor konverzije (CONV) provodljivosti/TDS mogu biti odabrani od strane korisnika, kao i koeficijent β (BETA) za temperaturnu kompenzaciju. Kalibracija je kroz jednu tačku. Merenja su veoma precizna sa jedinstvenim indikatorom stabilnosti prikazanim na displeju. Modeli su takođe obezbeđeni sa indikatorom baterije koji upozorava korisnika kada se baterija treba zameniti.

AD32P sonda isporučuje se sa aparatom, zamenljiva je i može se lako zameniti od strane korisnika. Inkapsuliran temperaturni sensor omogućava brzo i precizno merenje temperature kao i temperaturnu kompenzaciju.

		AD31	AD32
Opseg	EC	0 to 3999 μ S/cm	0.00 to 20.00 mS/cm
	TDS	0 to 2000 ppm	0.00 to 10.00 ppm
	Temp	0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F	0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F
Rezolucija	EC	1 μ S/ppm	0.01 mS/ppm
	TDS	1 μ S/ppm	0.01 mS/ppm
	Temp	0.1°C / 0.1°F	0.1°C / 0.1°F
Tačnost	EC/TDS	± 2 f.s.	± 2 f.s.
	Temp	± 0.5 °C / ± 1 °F	± 0.5 °C / ± 1 °F